

RISQUES PHYTOSANITAIRES



PRÉPARATION



APPLICATION



NETTOYAGE

L'utilisation des produits phytosanitaires (ou phytopharmaceutiques) peut comporter des risques pour l'utilisateur. La protection corporelle est importante à chaque étape, durant la préparation, l'application et le nettoyage. Au cours de ces différents procédés, il convient d'adapter sa tenue jetable en fonction des risques encourus. Pour une protection optimale, il convient de porter une combinaison de type 3 (étanchéité aux projections de liquides) ou de type 4 (étanchéité aux pulvérisations). Conformément à la norme ISO 27065:2017, les vêtements de protection utilisés lors de l'application de produits phytosanitaires doivent répondre à des exigences spécifiques selon le niveau d'exposition des opérateurs.

ÉTAPES À RISQUES			
PRÉPARATION	Cette phase consiste à préparer la bouillie et à remplir le pulvérisateur. Les risques de projection sont importants lors de la manipulation ou du versement de produits chimiques sous forme liquide, de poudre ou de granulés.	✓	✓
APPLICATION	La protection de l'opérateur lors du traitement dépend principalement du type de pulvérisation (forte, moyenne ou basse). <ul style="list-style-type: none"> • Pulvérisation moyenne ou basse • Pulvérisateur à cabine • Pulvérisateur dos 	✓	✓
	<ul style="list-style-type: none"> • Pulvérisation moyenne • Pulvérisateur pneumatique sans cabine • Atomiseur sans cabine 	✗	✓
NETTOYAGE	L'opération consiste à rincer la cuve, les rampes de pulvérisation et les buses, ainsi que le bâti du pulvérisateur après chaque utilisation. Les risques de contamination cutanée sont importants (projections d'eau contaminée et aérosols).	✗	✓

DOMAINES D'ACTIVITÉS SOUMIS AUX RISQUES PHYTOSANITAIRES

ARBORICULTURE

VITICULTURE

HORTICULTURE

MARAICHAGE

GRANDES CULTURES

Combinaison Type 4B/5B/6B

Protection contre les risques phytosanitaires. Répond à la norme EN ISO 27065* avec un niveau de protection C2 contre les pesticides. Conçue avec une mentonnière intégrée pour s'ajuster au masque de protection. Ce modèle doit être porté lors des phases de pulvérisation.

*Cette norme évalue l'efficacité des vêtements contre la pénétration et la perméation des produits chimiques.



RÉFÉRENCE	TAILLE
WL-PMG-02	M
WL-PMG-03	L
WL-PMG-04	XL
WL-PMG-05	XXL

- Mentonnière intégrée
- Fermeture à glissière avec rabat autocollant
- Coutures étanches thermocollées
- Capuche 3 pièces pour un ajustement parfait au masque de protection
- Passe-pouce élastiqué pour la jonction avec les gants
- Matière respirante pour plus de confort
- Traitement antistatique sur les 2 faces (interne et externe)



Combinaison Type 3B/4B/5B/6B

Protection optimale lors des phases de préparation des bouillies. Résiste aux risques de fortes projections lors des phases de nettoyage. Un passe-pouce élastiqué assure l'étanchéité avec les gants de protection.



RÉFÉRENCE	TAILLE
WL-J1-02	M
WL-J1-03	L
WL-J1-04	XL
WL-J1-05	XXL

- Traitement antistatique sur les 2 faces (interne et externe)
- Fermeture à glissière avec une triple protection : rabat + zip + rabat autocollant
- Coutures étanches thermocollées
- Capuche 3 pièces pour un ajustement parfait au masque de protection
- Passe-pouce élastiqué pour la jonction avec les gants
- Légère et souple pour plus de confort et de liberté de mouvement
- Normée contre les risques particules radioactives - EN1073-2-Classe 1

LE DÉSHABILLAGE, UN MOMENT À RISQUE

Lors de l'utilisation d'une combinaison de protection à usage court, le risque de contamination est élevé pendant l'intervention et lors du déshabillage.

Le porteur doit ajuster soigneusement la combinaison au niveau de la capuche, des poignets et des chevilles. Pendant le déshabillage, il doit suivre une procédure stricte pour éviter tout contact avec l'extérieur de la combinaison.



Medicom SAS, Boulevard de la Chanterie, 49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou | France

+33 (0) 241 963 434

www.medicom-eu.com

sales.support.pro.eu@medicom.com