

Fiche Technique

M24101-30

Masque médical à lanières - Type II - Kolmi® Feeldry Dispositif Médical de Classe I

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Protège l'environnement contre les gouttelettes émises par le porteur
- Efficace contre les bactéries, les particules et les virus (BFE, PFE, & VFE)
- Les masques Kolmi® sont dotés du pliage exclusif Origami pour un meilleur confort et un ajustement parfait au visage du porteur.
- Pour un maximum de confort, la couche intérieure est conçue avec un matériau limitant les irritations au visage.
- Avec la technologie Feeldry la couche intérieure a été spécialement conçue pour absorber la transpiration et ainsi éviter la sensation d'humidité à l'intérieur du masque.
- Hypoallergénique.

Usage recommandé

- Utilisation par le personnel medical.
- Les masques médicaux peuvent également être destinés à être portés par les patients et d'autres personnes pour réduire le risque de propagation des infections, notamment dans les situations d'épidémie ou de pandémie.



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit : Kolmi® Feeldry Type II

Type de produit : À usage unique, non stérile

Attaches : Lanières

Barette nasale : Polypropylene et metal

Taille: 95 x 175 mm

Poids unitaire : 3,2 g Quantité par boîte : 50 masques Origine : France

Article	Couleur
M24101-30	Bleu

CERTIFICATIONS & NORMES

Satisfait aux exigences du règlement (UE) 2017/745 concernant les dispositifs médicaux.

Conforme aux normes applicables EN 14683: 2019 + AC: 2019.

Site de fabrication: certification ISO 9001 et ISO 13485.

INFORMATIONS MICROBIOLOGIQUES

Évaluation de la contamination microbienne initiale selon les normes EN 14683: 2019 + AC:2019 et ISO 11737: 2018+A1: 2021.

Contrôles microbiologiques supplémentaires: ASR, E. coli, staphylocoques, disponibles sur demande.

M24101-30

Masque médical à lanières - Type II - Kolmi® Feeldry Dispositif Médical de Classe I

EN 14683:2019+AC:2019					
TEST	NORME	NIVEAU EXIGÉ	LABORATOIRE	N°RAPPORT & DATE	RÉSULTATS MOYENS
Efficacité de Filtration Bactérienne : BFE	EN 14683:2019	≥ 98% (Type II)	Centexbel	22.00553.01	98,7 %
DELTA P	EN 14683:2019	< 40 Pa/cm²	Centexbel	09/02/2022	22,1 Pa/cm²
Efficacité de Filtration des Particules 0,1 µm : PFE	ASTM F2299	Pas d'exigence	Nelson	1393992-S01 12/03/2021	99,6 %
Efficacité de Filtration des Virus: VFE	ASTM F2101	Pas d'exigence	Nelson	1362439-S01 22/12/2020	98,7 %

PRECAUTIONS

Le dispositif doit être utilisé sur peau saine uniquement.

Leur réutilisation ou usage prolongé peut produire une infection ou une contamination croisée.

Après utilisation, respecter la réglementation nationale en vigueur pour l'élimination du dispositif.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être conservé dans un environnement frais ou à température ambiante.

Durée de vie du produit : 5 ans.

MARQUAGE PACKAGING













INFORMATIONS LOGISTIQUES




Article	Taille (mm)	Poids brut (kg)	QTE/ palette
M24101-30	300 x 300 x 230	3,6	72

Caractéristiques boîte

	Taille (mm)	Poids brut (g)	Cdt
	210 x 104 x 140	210	6 boites x 50
210 X 104 X 140	210 x 104 x 140		masques

Codes EAN

Article	Carton	Boîte
M24101-30	3 662 036 012 487	3 662 036 012 494



^{*} Ne pas utiliser si le packaging est endommagé