

Τομείς καρπών
Μέρα οργάνων προστασίας έχουν χρησιμοποιηθεί – ως ακαρπώς – πιθακές) και έναντι Μολυβδανικού παραγόντος και Στατικού ελεκτρισμού (διατηρητικού μέσου).

Οριά χρήσης

Aυτά τα έστελναν την προστασία για τους μηχανικούς. Ο κρατής δε είναι ο μόνος χρήσης να υποβάλεται στην προστασία ανάπτυξη στην εργασία με γάλη εξατμισμού (ύδατα, ανανεωτική προστασία κατ. ύδατος). Το εστελνόντας ΠΤΒ [6] δεν έχει υποβληθεί στη δοκιμή ομήλης σύμφωνα με το πρότυπο EN 13034:2005 + A1:2009. Μόνη χρηστικής η σέσεψη στον απορριπτότερο κατόπιν, δεν γίνεται ποτέ λεπτομέρεια για την απορρίπτηση της προστασίας από την κατηγορία που απορρίπτεται μετά την έστελναν. Η χρήση τα πέντε χρόνια διαστημάτα μπορεί να προκλέσει θερμική καταπονία. Η θερμική καταπονία και η θυελώση μπορούν να μειωθούν ή να αποτρέψονται με τη χρήση εστελναντικού προστατευτικού στο υπόλοιπο χρόνο του παραγόντος προς την προστασία της σάντας, όπως και της σόρης.

Απόρριψη κατασθροφής και απόρριψη

Οι προστασίαι προτίθενται για πρέτει να διατηρούνται μέσα στην αρχική τους συσκευασία σε έγρη μέρους και μακριά από το φώς. Πρέτει να απορρίπτονται συμφωνά με την υπάρχουσα νομοθεσία.

ΣΡΓΙΚΗ

1. Naziv marke
2. Reference
3. Marca CE - kategorije III
4. Standardi u dolesti izasile
5. Standardi u savijanju
6. Za jednoruku upotrebu
7. Simboli za negu ikarina

FIZIČKE PERFORMANSE WEEJET®

Fizička svojstva Ikarine	Metoda ispitivanja	Klasa
Otpornost na dolest	EN 13034-2005 + A1:2009	Klasa 6
Otpornost na savijanje	ISO 7854 B	Klasa 6
Otpornost na cepljanje	ISO 9073-4	Klasa 3
Zatvarači čvrstoće	ISO 13934-1	Klasa 2
Otpornost na čvrstoće	ISO 13935-2	Klasa 2
Ovlastodač Savava	ISO 13935-2	Klasa 4

OTPORNOST NA PRODİRANJE TEĆNOSTI EN ISO 6550

Hemskijska svojstva Ikanine	Prodiranje	Odbijanje
Sumporna kiselina 30%	Klasa 3	Klasa 3
Natrijum hidroksid 10%	Klasa 3	Klasa 3
Butan-1-ol	Klasa 3	Klasa 3
o-kisline	Klasa 3	Klasa 3

OTPORNOST TKANINE I POKRIVENIH ŠAVOVA NA PROPUSNOST TEĆNOSTI EN ISO 6529

Hemskijska svojstva Ikanine	Vreme prolaza	Klasa
Sumporna kiselina 30%	480 min	6
Natrijum hidroksid 10%	480 min	6

ELEKTROSTATIČKA ZAŠTITA

Metoda ispitivanja	Rezultat
Površinski otpor EN 1149-1	$\leq 2.5 \times 10^6 \Omega$

OTPORNOST TKANINE NA PRODİRANJE INFЕKTIVNIH AGENASA EN 14126

Metoda ispitivanja	Klasa
Categorija III na preneseni zastupcu ISO 16094	Klasa 6/6
Otpornost na prodiranje kontaminiranih tečnosti EN ISO 22610	Klasa 6/6
Otpornost na probi bioloidi kontaminiranih aerosa EN ISO 22611	Klasa 3/3
Otpornost na probi bioloidi kontaminirane pršine EN ISO 22612	Klasa 3/3

Oblast upotrebe

Prirob su dizajnirani za zaštitu od hemijskih opasnosti (prskanje tečnosti, sprejvi, mlaz tečnosti) i od infektivnih agenasa i elektrostatičkih (disipacija svojstva).

Ograničenje upotrebe

Od dodaci prirođeni zaštiti za deo tela. Koristiti da bili jedinici koji se prostoći da li je zastitni prorok pogodan za pravljicu ravnih i vodoravnih linija. Oprema koja nisu sagradila sa sigurnim predzadnjim spajanjima (ravna kružica, zaštitna tališta i sl.). Dodatna oprema tipa PB [6] nije bila podvrgnuta testu magde prema standaru EN 13034:2005 + A1:2009. Nemotne koriste dodatne ako se pronadi neki nedostaci (na primer: niz, oštećenje, oštećenje i sl.) i u slučaju da koristi se u skladu s ovim rekomendacijama i uputama. Uvjeti: Ovaj eseji može biti umanjen i eliminisan nošenjem odgovarajućeg doverenog donosiča ili i primenom za ventilaciju. Prirob su namenjen samo za jednoruknu upotrebu i moraju se baciti nakon završenog posla. Proizvođač: u kom slučaju ne privata odgovornost za neodgovarajuću upotrebu odelice. Ova odelica je namenjena zaštiti od hemijskih i elektrostatičkih opasnosti. Koristi se u skladu sa svim mogućim mera za pravilno upotrebu. Otpor između kože i zimljice mora biti manji od 10⁶ Ω na primer nošenjem adekvatne obuteve ili provodnicim podlogama. Odelica koja štiti od elektrostatičke disipacije ne smre se otvarati ili skida se ili se povećava eksponencijalno atmosfera niz manji od 0,016 mΩ. Odelica koja štiti od elektrostatičke disipacije ne smre se otvarati ili skida se ili se povećava eksponencijalno atmosfera niz manji od 0,016 mΩ. Odelica koja štiti od elektrostatičke disipacije mogu uticati hananje, pranje i eventualna kontaminacija. Odelica koja štiti od elektrostatičke disipacije treba nositi tako da stavlja pokriva sve neuslužene materijale za vremensko konšervisanje. Koristi prizvodi u roku od 5 godina od datuma proizvodnje.

Skladisanje i izinstavanje

Prirob se moraju čuvati u svom originalnom pakovanju na suvom mestu i zaštićeni od svetlosti. Moraju se odložiti u skladu sa važećim propisima.

MEDICOM SAS

Boulevard de la Charente, 49124 Saint Barthélémy d'Anjou, FRANCE
Email : sales.support@eu.medicom.com
EU declaration of conformity can be accessed at: www.medicom-eu.com
Rev00 - 24/05/2024









CAT. III

MODEL OVERBOOT: WL-CBEJ-00

CE 2895 Conformity to regulation EU - 2016/425

Shirey EC Notified Body number 2895-Port Tunnel Business Park, Office 13 Unit 21, Dublin 17, ROI Ireland



ENGLISH

1. Trademark
2. Reference
3. CE marking : PPE category III

4. European Protection Standards
5. Refer to instructions for use
6. Single use
7. Fabric care symbols

PHYSICAL PERFORMANCE OF WEEJET® ACCESSORIES

Fabric Physical Properties	Test Method	Class
Abrasion resistance	EN 530	6
Flex cracking resistance	ISO 7854 B	1
Trapezoidal tear MD / XD	ISO 9073-4	3
Tensile strength MD / XD	ISO 13934-1	2
Puncture resistance	EN 863	2
Seam strength	ISO 13935-2	4

RESISTANCE TO PENETRATION BY LIQUIDS EN ISO 6530

Fabric Chemical Properties	Penetration	Repellency
Sulphuric Acid 30 %	CLASS 3	CLASS 3
Sodium Hydroxide 10 %	CLASS 3	CLASS 3
Butan-1-ol	CLASS 3	CLASS 3
o-xylene	CLASS 3	CLASS 3

FABRIC AND TAPE SEAMS RESISTANCE TO PERMEATION BY LIQUIDS EN ISO 6529

Fabric Chemical Properties	Breakthrough time (min)	Class
Sulphuric Acid 30 %	480 min	6
Sodium Hydroxide 10 %	480 min	6

ELECTROSTATICS PROPERTIES

Test Method	Result
Surface resistivity EN 1149-1	$\leq 2.5 \times 10^{10} \Omega$

FABRIC RESISTANCE TO PENETRATION OF INFECTIVE AGENTS EN 14126

Test Method	Class
Resistance to penetration by blood-borne pathogen ISO 16604	6/6
Resistance to penetration by contaminated liquids EN ISO 22610	6/6
Resistance to penetration by contaminated liquids aerosols EN ISO 22611	3/3
Resistance to penetration by contaminated solid particles ISO 22612	3/3

TYPICAL AREA OF USE

Accessories are designed to protect a partial body. The user will be the sole judge of the suitability of the protective accessories for the situation, the protection required, and the choice and combination of accessories with other equipment (gloves, respiratory protection etc.). Type PB [3], PB [4] and PB [6] are designed for single use only and must be disposed after any job. Wear for long periods of time can cause heat stress. Heat stress and discomfort can be reduced or eliminated by using appropriate undergarments or suitable ventilation equipment. The manufacturer cannot accept responsibility for any improper use or disposal of garments produced by them. These accessories are flame retardant, keep the fire from spreading, and are not a hazard to health. The wearer of the garment must be properly earthed. The resistance between the person skin and earth shall be less than 10⁶ Ω e.g. by wearing adequate footwear on dissipative or conductive floors. Electrostatic dissipative protective clothing shall not be open to removal or whilst

prendas son inflamables. Mantener lejos del fuego. No utilice los accesorios si encuentra algún defecto (por ejemplo, roturas, costuras dañadas, etc.). La persona que lleva ropa de protección electrostáticamente dissipativa debe mantenerla alejada a 10 cm. La persona que lleva ropa de protección electrostáticamente dissipativa no deberá inferir a 10°C, por ejemplo, utilizar un calefactor para calentar las manos. La ropa de protección electrostáticamente dissipativa no deberá abrirse o quitarse en presencia de atmósferas inflamables o explosivas. La ropa de protección electrostáticamente dissipativa se debe usar para las zonas 1, 2, 19 y 22 (vease las normas EN 60079-10-10). El uso de ropa de protección electrostáticamente dissipativa en atmósferas enriquecidas con oxígeno o en la Zona 0 (véase la norma EN ISO 60079-10-1) sin la aprobación previa del ingeniero de seguridad responde al rendimiento de la ropa de protección electrostáticamente dissipativa si puede ser afectado por el uso y designa la forma en la que la ropa de protección electrostática se puede llevar puesto el uso normal. Utilizar el producto en un plazo de 5 años contados a partir de la fecha de fabricación.

Almacenamiento y eliminación

Los accesorios deben almacenarse en su embalaje original en un lugar seco y protegido de la luz. Deben desecharse conforme a la normativa vigente.

DEUTSCH

1. Handelsmarken
2. Hersteller der Schutzkleidung
3. CE-Kennzeichnung PSA-Kategorie III

DAS LEISTUNGSSTATUSPROFIL VON WEEJET® ZUBEHÖR

Physikalische Daten		
Abziehtemperatur	EN ISO 13934-1	Klasse 6
Biegeschwundigkeit	ISO 7854 B	Klasse 1
Trapezörmige Rellfestigkeit	ISO 9073-4	Klasse 3
Zugfestigkeit	ISO 13934-1	Klasse 2
Durchsetzfestigkeit	EN863	Klasse 2
Nahfestigkeit	ISO 13935-2	Klasse 4

WIDERSTAND VON MATERIALIEN GEGEN DIE PENETRATION VON FLÜSSIGKEITEN IN ISO 6530

Chemikalien		
Schweifelsäure 30%	Klasse 3	Klasse 3
Natriumhydroxid 10%	Klasse 3	Klasse 3
Butan-1-ol	Klasse 3	Klasse 3
O-xylene	Klasse 3	Klasse 3

WIDERSTAND VON MATERIALIEN UND ÜBERKLEBTEN NÄHENTEN GEGEN DIE PENETRATION VON FLÜSSIGKEITEN EN ISO 6539

Chemikalien		
DURCHBRUZZEIT (min)		Klasse
CHEMIKALLE	480 min	6
Schweifelsäure 30%	480 min	6
Natriumhydroxid 10%	480 min	6

ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFTEN

Testmethode		
Antistatisch EN 1149-1	Ergebnis	
	≤ 2,5 x 10 ⁶ Ω	

WIDERSTAND DES MATERIALS GEGEN DIE PENETRATION VON INFektionserregerNEN14126

Testmethode		
Widerstand gegen Penetration von Krankheitserregern, die durch Blut ISO16604		Klasse 6
Widerstand gegen Penetration von kontaminierten Flüssigkeiten EN ISO 22610		Klasse 6
Widerstand gegen Penetration von biologisch kontaminierten Aerosolen EN ISO 22611		Klasse 3
Widerstand gegen Infectionserreger von biologisch kontaminierten Stoffen ISO 22612		Klasse 3

Typische Einsatzbereiche

Personliche Schutzkleidung gegen chemische Risiken (Spritzer – Sprays - Strahlen) und gegen Infektionserreger und Elektrostatisches (ableitende Eigenschaften).

Entsorgung

Diese Produkte bieten Schutz für einen Teil des Körpers. Der Benutzer muss selbst beurteilen, ob die Schutzausstattung für die entsprechende Situation geeignet ist und den notwendigen Schutz bietet. Des Weiteren ist er selbst für die Auswahl und die Kombination der Schutzausstattungen mit anderen Schutzausstattungen (Handschuhe, Atemschutzgeräte, ...), verwandt zu Zuhörer, verantwortlich. Die Benutzer müssen sicherstellen, dass sie keine und Unbezogene kommen durch den Einsatz geeigneter Unterwäsche oder Beinstrumpfe verhindert werden. Der Hersteller lehnt jede Haftung für Schäden ab, die durch unsachgemäße Nutzung der PSA oder nicht bestens gereinigte Produkte entstehen. Die Schutzausstattungen sind für den Einzelnen Gebrauch bestimmt und nur für den persönlichen Einsatz geeignet. Bitte beachten Sie die Anweisungen des Herstellers (z. B. Löcher, beschädigte Nähte,...). Diese Kleidung ist brennbar. Von Feuer fernhalten. Die Person, die die elektrostatisch ableitende Schutzkleidung trug, muss ordnungsgemäß geerdet sein. Der Widerstand zwischen den Händen darf nicht höher als 10 MΩ betragen. Bitte ziehen Sie die Kleidung aus, falls sie einen Schuhwurf auf dissipative oder leitfähige Böden. Elektrostatisch ableitende Schutzkleidung darf nicht entfernt werden, wenn sie in Gewicht von entflammbaren oder explosiven Flüssigkeiten getragen wird oder wenn mit entflammbaren oder explosiven Flüssigkeiten umgegangen wird. Elektrostatisch ableitende Schutzkleidung ist für das Tragen während der Arbeit bestimmt. Eine Erhöhung des Widerstands kann zu einem Verlust der Mindestzündenergie jeder explosionsfördernden Atmosphäre nicht weniger als 0,016 mJ benötigt. Elektrostatisch ableitende Schutzkleidung darf ohne vorherige Genehmigung des verantwortlichen Sicherheitsingenieurs nicht in sauerstoffreichen oder entzündlichen Atmosphären eingesetzt werden. Die elektrische Schutzkleidung darf nicht ausgestrichen, nicht abgeraut und nicht ausgewaschen werden. Elektrostatisch ableitende Schutzkleidung muss gründlich gewaschen werden. Elektrostatisch ableitende Schutzkleidung darf nicht über längere Zeiträume aufbewahrt werden. Es dürfen keine Materialien aufbewahrt werden, die die Normen nicht einhalten. Das Produkt innerhalb von 5 Jahren nach dem Herstellungstermin verwenden.

Aufbewahrung

Die Schutzausrüstungen sind in ihrer Originalverpackung vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufzubewahren. Sie sind gemäß den geltenden Vorschriften zu entsorgen.

ITALIANO

1. Marcato	2. Identificazione del modello	3. marcatore CE - categoria III	4. norma di protezione	5. Consultate le istruzioni per l'uso	6. Monouso	7. Simboli manutenzione tessuti

PRESTAZIONI DEL TESSUTO WEEJET® E DELL'INTERO INDUMENTO

Dati fisici	Metodo di prova	Penetrazione	Risultato
Resistenza all' abrasione	EN863	Klasse 6	
Resistenza alla cottura per flessione	ISO 7854 B	Klasse 1	
Resistenza allo strappo trapezoidale	ISO 9073-4	Klasse 3	
Resistenza alla frizione	ISO 13934-1	Klasse 2	
Resistenza alla perforazione	EN863	Klasse 4	
Resistenza alla foratura	ISO 13935-2	Klasse 4	

RESISTENZA DEL TESSUTO ALLA PENETRAZIONE DI LIQUIDI IN ISO 6530

Sostanza chimica		
Acido solforico 30%	Klasse 3	Klasse 3
Idrossido di sodio 10%	Klasse 3	Klasse 3

RESISTENZA DEL TESSUTO ALLA PENETRAZIONE DI AGENTI INFETTIVI EN 14126

Metodo di prova		
		Risultato
Resistività superficiale EN 1149-1		≤ 2,5x10 ⁶ Ω

RESISTENZA DEL TESSUTO ALLA PENETRAZIONE DI AGENTI INFETTIVI EN 14126

Metodo di prova		
		Risultato
Resistività superficiale EN 1149-1		≤ 2,5x10 ⁶ Ω

RESISTENZA DEL TESSUTO ALLA PENETRAZIONE DI LIQUIDI EN ISO 6530

Sostanza chimica		
Acido solforico 30%	Klasse 3	Klasse 3
Idrossido di sodio 10%	Klasse 3	Klasse 3

RESISTENZA DEL TESSUTO ALLA PENETRAZIONE DI LIQUIDI EN ISO 6539

Sostanza chimica		
Zwaarwater 30%	Klasse 3	Klasse 3
Naatriumhydroxide 10%	Klasse 3	Klasse 3
Butan-1-ol	Klasse 3	Klasse 3

RESISTENZA DEL TESSUTO ALLA PENETRAZIONE DI AGENTI INFETTIVI EN 14126

Metodo di prova		
		Risultato
Resistenza all' abrasione	EN863	Klasse 6
Resistenza alla cottura per flessione	ISO 7854 B	Klasse 1
Resistenza allo strappo trapezoidale	ISO 9073-4	Klasse 3
Resistenza alla frizione	ISO 13934-1	Klasse 2
Resistenza alla perforazione	EN863	Klasse 4
Resistenza alla foratura	ISO 13935-2	Klasse 4

RESISTENZA DEL TESSUTO ALLA PENETRAZIONE DI LIQUIDI EN ISO 6530

Sostanza chimica		

<tbl_r