

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Grande élasticité et bonne dextérité.
- Enfilage plus rapide grâce à son revêtement polymère interne.
- Gant étanche à l'eau et à l'air.
- Le latex permet une excellente sensibilité au toucher.
- Contre-indication : le latex est une matière naturelle qui contient des protéines allergisantes.



Usage prévu :


- Gant destiné à un usage professionnel.
- En milieu médical, ce gant s'utilise pour faire barrière contre les micro-organismes, entre le personnel soignant et le patient, et leur environnement.
- En milieu industriel, ce gant est destiné à protéger le porteur contre les produits chimiques testés et les microorganismes (bactéries, moisissures et virus).
- Sans poudre, il réduit les risques de contaminations aéroportées et limite les risques d'irritation.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit :	SafeTouch Soft
Type de produit :	À usage unique, non stérile
Matière :	Latex
Couleur :	Naturel
Forme :	Ambidextre
Bord :	Roulé
Texture :	Doigts texturés
Longueur :	240mm
Poudré :	Non
Poids unitaire (M):	6,2g (±0,2g)
Épaisseur de la paume :	0,12mm (±0,2mm)
Épaisseur du doigt :	0,14mm (±0,2mm)
Origine :	Thaïlande

Article	Taille	
1130-A	T 6	XS
1130-B	T 7	S
1130-C	T 8	M
1130-D	T 9	L
1130-E	T 10	XL

Marquage sur conditionnement:



INDUSTRIES

Santé / Médical / Dentaire / Industrie

CERTIFICATION ET NORMES

Fabriqué sous un système qualité certifié ISO 13485 & ISO 9001.

Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2017/745, relatifs aux dispositifs médicaux.

Répond aux normes EN 455-1/2/3/4 pour les gants médicaux non réutilisables.

Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2016/425, relatifs aux équipements de protection individuelle.

Répond aux normes EN ISO 21420, EN ISO 374-1/2/4/5, pour la protection contre les produits chimiques testés, les micro-organismes dont les virus.

PRECAUTIONS D'USAGE

Le dispositif doit être utilisé sur peau saine uniquement.

A usage unique, ne pas réutiliser.






Après utilisation, respecter la réglementation nationale en vigueur pour l'élimination du dispositif.

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être conservé dans un environnement frais ou à température ambiante.

Durée de vie du produit : 5 ans.

INFORMATIONS LOGISTIQUES**Caractéristiques carton****Caractéristiques boîte distributrice****Code couleur boîte et carton**

Article	Taille mm	Poids brut kg	QTE/ palette	Taille mm	Cdt	Couleur
1130-A	249 x 340 x 250	6,3	60	240 x 122 x 65	10 x 100	
1130-B	249 x 340 x 250	6,8	60	240 x 122 x 65	10 x 100	
1130-C	249 x 340 x 250	7,5	60	240 x 122 x 65	10 x 100	
1130-D	249 x 340 x 250	7,9	60	240 x 122 x 65	10 x 100	
1130-E	249 x 340 x 250	8,2	60	240 x 122 x 65	10 x 100	



Article	Boîte distributrice	Carton
1130-A	3 662 036 021 380	3 662 036 021 434
1130-B	3 662 036 021 397	3 662 036 021 441
1130-C	3 662 036 021 403	3 662 036 021 458
1130-D	3 662 036 021 410	3 662 036 021 465
1130-E	3 662 036 021 427	3 662 036 021 472